

Der sorgt für Tau-Wetter!

Kabel war gestern!

Serienmäßig:
Smartphone-Steuerung
über Bluetooth

Salzstreuer ST-E

- 12-Volt-Betrieb
- **Smartphone-Steuerung über Bluetooth, keine aufwändige Steuerkabelverlegung**
- **serienmäßig mit zusätzlichem Rührwerk**
- **serienmäßig Drehgeschwindigkeit und Mengenausbringung per Fernbedienung aus der Fahrerkabine regelbar**
- **Streuweite bis zu 6 m**
- **speziell gefertigter PE-Streubehälter**
- **mehrere Universalaufnahmesysteme**
- **komplett gefertigt aus Edelstahl**

**Wir entwickeln
& produzieren in
Deutschland**

EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
 Land-, Forst- und Kommunaltechnik
 Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
 Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50
 www.ems-grosswangen.ch
 info@ems-grosswangen.ch

120 oder 200 Liter Volumen

Steckbrief ADLER-Salzstreuer ST-E

Kein Beinbruch!

Der Salzstreuer ST-E ist mit einem 120- oder 200-Liter-Vorratsbehälter aus Kunststoff und stabilem Rahmen ausgestattet. Der Behälter ist serienmäßig mit einem zusätzlichen Getrieberührwerk, einem wasserdichten Klappdeckel und einem verlustsicheren Ablassstopfen ausgestattet. Drehgeschwindigkeit und Mengenausbringung sind bequem vom Fahrersitz aus zu regeln. Der Salzstreuer ST-E ist darüber hinaus mit einem leistungsstarken 12-Volt-Getriebemotor für den Streuteller ausgerüstet. Die Arbeitsbreite ist stufenlos einstellbar von 1 bis 6 m.

Aufnahmevarianten

- Universalaufnahme für Gabelstapler und Rad-/Hoflader höhenverstellbar und mit Kippfunktion
- Dreipunktanschluss KAT I/II
- Kuppeldreieck
- Pick-up

Zubehör

- Beleuchtungsset LED 12/24 V nach StVZO
- Fernbedienung
- geschwindigkeitsabhängige Mengenregulierung über GPS

| ADLER-Salzstreuer | | ST-E 120 | ST-E 200 |
|----------------------------------|----------------|--|----------------------------|
| Füllvolumen | Liter | 120 | 200 |
| Drehzahleinstellung | | variabel | variabel |
| Streutellermotor | | spritzwassergeschützter Getriebemotor | |
| separates Rührwerk (serienmäßig) | | Antrieb über Getriebemotor | Antrieb über Getriebemotor |
| Gehäuse | | 2,5 mm Edelstahl V2A/V4A | 2,5 mm Edelstahl V2A/V4A |
| Gewicht ohne Aufnahme kg | | 48 | 56 |
| Flächenleistung | m ² | z. B. 60.000 m ² pro Stunde bei 10 km/h | |

Serienmäßig:

Regelung der Drehgeschwindigkeit & Ausbringungsmenge aus der Fahrerkabine!

Salzstreuer im Hof-/Radladeranbau



Universalaufnahmesystem klappbar



Das von ADLER entwickelte Klop- und Rührwerk verhindert Brückenbildung beim Streugut



Drehgeschwindigkeit und Ausbringungsmenge werden bequem per Smartphone aus der Fahrerkabine eingestellt



12-Volt-Getriebemotor für den Streuteller



Streuweiten bis zu 6 m, regelbar über die Drehzahl