

JAUCHE- UND INDUSTRIESCHLAUCH HILCODUR

HILCODUR

Innen und außen gummierter Universalschlauch

Leistungsstark zur Wasserförderung. 100% synthetisches Polyestergewebe aus hochfestem Garn, eingebettet in eine kompakte, vulkanisierte Gummierung aus Spezialpolymeren. Hervorragende Abriebfestigkeit durch Längsriefen der Außengummierung. Bietet darüber hinaus eine hohe Beständigkeit gegen Laugen, Salzlösungen, Säuren, Öl, Benzin und Treibstoff.

VORZÜGE

- Robuste Außengummierung und dennoch leicht und flexibel
- Hohe Abriebfestigkeit
- Vielseitige Chemikalienbeständigkeit
- Seewasserbeständig
- Verrottungs- und kältefest
- Kältebeständig bis -35°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Alterungs-, UV- und ozonbeständig
- Pflegeleicht und wartungsfrei



EINSATZBEREICHE

- Industrie, Raffinerien und Schifffahrt
- Bei Feuerwehren als Kanalspülschlauch

SERVICE

- Standardfarbe Schwarz, andere Farben auf Anfrage
- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 200 m

Durchmesser Zoll (mm)	Gewicht g/m	Wandstärke mm	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Reißfestigkeit* kg
2 ½" (65)	800	3,5	50	25	6300
3" (75)	1100	3,5	50	25	9300
3 ½" (90)	1176	3,5	40	20	11000
4" (102)	1400	3,5	40	20	12300
4 ⅓" (110)	1660	3,5	40	15	12800