

Zettkreisel

HIT V ALPIN

Das beste Futter

MULTITAST Rad

- Das bewährte PÖTTINGER MULTITAST Rad sichert sauberes Futter und schont die Grasnarbe
- Der Oberlenker wird im Langloch des Anbaubockes gefahren. (Ohne MULTITAST Rad stehen 3 Oberlenkerpositionen zur Verfügung)
- Die Höhenverstellung erfolgt werkzeuglos
- Einmal eingestellt, muss die Arbeitshöhe nicht nach jedem Anhängen neu eingestellt werden – ein Vorteil bei oftmaligen An- und Abhängen der Maschine oder wechselnden Fahrern



Bewegliche Rahmenelemente

- Perfekte Boden Anpassung durch doppelschnittige Rahmenscharniere

Optimales Arbeitsergebnis unter allen Einsatzverhältnissen

Starrer Anbaubock (HIT V 4240 L ALPIN)

- Leichtere Variante ohne Schwenkbock
- Für extreme Hanglagen

Schwenkbock mit Kugelaugel und Linearführung

- Während der Zettarbeit folgt die Maschine spurtreu dem Traktor. Die hohe Zentrierkraft der hydraulischen Zylinder sorgen dabei für ein ruhiges Nachlaufen der Kreisel ohne seitliches Pendeln.
- Durch die Vorspannung der Zylinder wird ein Auflaufen bei Bergabfahrt verhindert.
- Beim Hochheben der Maschine am Vorgewende knickt der Zetter zuerst innerhalb der Linearführung (Langloch) etwas ein, wodurch die beiden hydraulischen Zentrierzylinder bis zum Anschlag einfahren und sich der Zetter sanft in die Mittelstellung einfindet.



Aushebung

- HYDROLIFT hebt die äußeren Kreiselpaare aktiv durch kurzes Betätigen des Steuergerätes bis zu einem definiertem Anschlag. Mit dieser optionalen Ausrüstung wird eine enorme Aushubhöhe erreicht.

Grenzzetteleinrichtung

- Durch Schrägstellen der Räder läuft der Zetter schräg nach hinten und wirft das Futter nicht über die angrenzenden Flächen.

Komfort

Transport

- Hydraulische Klappung serienmäßig