

A	15	Schild Plaque Targa Numer	AR	15873	grün
	17	Bes. Verwendung Usage spécial Uso speciale Diever spezial			
	19	Art des Fahrzeugs Genre de véhicule Genere di veicolo Gener dal vehichel	Landw. Traktor	Code 43	
D	21	Marke und Typ Marque et type Marca e tipo Marca e tip	NEW HOLLAND TD4030 F		
E	23	Fahrgestell-Nr. Châssis no Telaio n. Schassis nr.	ZEA A02 548		
	25	Karosserie Carrosserie Carrozzeria Carrossaria	---	Code 000	
	26	Farbe Couleur Colore Colur	blau		
	27	Plätze: Total Places: Total Posti: Totale Plazs: Total	1 (1 vorne) (1 avant) (anteriori) (davanti)	30 Leergewicht Poids à vide kg Peso a vuoto Paisa da vid	**3100
	18	Stammnummer N° matricule N. di matricola Nr. da matricla	426.647.540	32 Nutz-/Sattellast Charge utile/sellette kg Carico utile/sella Chargia utila/sella	**1200
	24	Typengenehmigung Réception par type Approvazione del tipo Approvaziun dal tip	4NA4 19	33 Gesamtgewicht Poids total kg Peso totale Paisa totala	**4300
	37	Hubraum Cylindrée cm ³ Cilindrata Cilindrada	**3200	35 Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble kg Peso del convoglio Paisa cumposiziun	*****
	76	Leistung Puissance kW Potenza Prestaziun	**57.0	31 Anhängelast Poids remorquable kg Carico rimorchiato Chargia annexa	*15200
	78	kW/kg Leergewicht poids à vide peso a vuoto paisa da vid	*****	55 Dachlast Charge sur le toit kg Carico sul tetto Chargia sin il tetg	*****
B	36	1. Inverkehrsetzung 1 ^{re} mise en circulation 1 ^a messa in circolazione 1. entrada en circulaziun	03.07.2015	72 Emissionscode Code émissions Codice emissioni Code d'emissions	***F02
	38	Trogen, den 04.05.2023			
	39	Prüfungen Expertises Perizie Examinaziuns	02.05.2023 AR		

Marke: NEW HOLLAND TD4030 F
Chassis-Nr.: 426.647.540
Fahrzeug-Nr.: ZEA A02 548
Ausstellungsdatum: 04.05.2023

- 101 Anzahl Plomben: 1
Anbringungsort:
Volllastanschlagschraube
- 118 Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h
erforderlich.
- 138 Schutzvorkehrungen/Markierungen für
folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Die Hubarme der Fronthydraulik müssen
demontiert, hochgeklappt oder markiert
sein.
- 181 Schutzeinrichtung: O.E.C.D 6/S/0 181 e
13 0073
- 202 Die Anhängelast darf nur soweit
ausgenützt werden, wie es die
Betriebssicherheit, die Garantie und
das Betriebshandbuch des Fahrzeuges
und des verwendeten
Anhängerkupplungssystems zulässt.
- 235 Anhängelast ungebremst: 3000kg
Anhängelast mit Auflaufbremse: 6000kg
Anhängelast an Bolzenkupplung: 15200kg
Einschränkungen durch Hersteller,
Benutzerhandbuch und/oder Prüfbericht
einer Prüfstelle sind zu beachten.
- 243 Zulässige Achslast unter Einhaltung