

Mélangeuses automotrices à 1 vis verticale

SPV Access/Power/Intense (Phase 5)



www.kuhn.com





RATIONS MÉLANGÉES

SPV Access, Power et Intense

Ces modèles ont été développés spécifiquement pour offrir en achat individuel une machine adaptée aux besoins de tous les éleveurs.

Pour offrir au plus grand nombre d'élevage la solution du mélange version automotrice, la gamme ACCESS complète l'offre KUHN en proposant une machine complète, performante et d'une extrême agilité.

La version POWER reprend chacun de ces avantages avec plus de performances en puissance de désilage, de mélange, de traction et ce en portant le volume utile jusqu'à 17 m³, tandis que la version INTENSE complète la gamme avec une version routière homologuée à 40 km/h.

Désormais en motorisation Phase 5, le confort et les performances de la gamme SPV Access/Power/Intense n'ont pas d'égal sur le marché.

Avec cette machine, toutes les promesses sont tenues :

- Grande maniabilité,
- Gabarit «passe-partout»,
- Désilage rapide et performant,
- Mélange polyvalent et homogène,
- Distribution optimale multi-choix,
- Cabine VISIOSPACE à haut confort.

PERFORMANCES AMÉLIORÉES !

Evolution de la fraise pour s'adapter au chargement de produits :

- Système automatisé de tension du tapis de chargement pour une durée de vie allongée et un confort accru à l'entretien.
- Régulation automatisée de la fraise en descente pour un gain de performance et un respect total des ensilages.

Mesure de l'approche au sol du convoyeur : permet de nettoyer plus facilement le bas des silos, de préserver les bétons des chocs et d'améliorer toujours plus la précision de la pesée.

Fonction de surpuissance de la fraise de chargement : lors du chargement des fourrages les plus difficiles (enrubannage, foin, ensilage d'herbe), possibilité d'engager une surpuissance à la fraise pour lui conférer plus de performance.



SPV ACCESS-POWER-INTENSE PHASE 5, CONFORT D'UTILISATION INÉGALÉ DE 12 À 17 M³ !

CONFORT D'UTILISATION

Le convoyeur de chargement est suspendu hydrauliquement pour plus de confort lors des déplacements.

La cabine VISIOSPACE équipe toutes les mélangeuses automotrices KUHN et offre donc le même confort, à savoir une cabine spacieuse avec une visibilité maximale.

L'avancement au monolevier multifonctions vous permet de bénéficier de toute la souplesse et d'une grande précision.

Le poste de conduite intègre le nouvel interface CCI 800 avec commandes tactiles pour une prise en main intuitive avec deux modes de travail : chargement et distribution.

La trappe à minéraux avec vis d'incorporation bénéficie d'une plus grande capacité et d'un entraînement électrique temporisé.

KUHN CONNECT (selon pays - voir tarif)

L'ensemble de la gamme embarque la fonction KUHN CONNECT permettant d'accéder à tous les indicateurs de performances : consommation, temps passé, ... et de vous faciliter la maintenance.



MOTEUR JDPS DE 167 CH

Les modèles SPV Access/Power/Intense sont équipés d'un moteur JDSP à 4 cylindres et d'une puissance de 167 ch.

Cette motorisation est économe et répond aux nouvelles normes anti-pollution «Phase 5». Le moteur régulé est avec un régime variable.

Les organes nécessitant un entretien régulier restent très accessibles par des compartiments avec ouverture aisée, comme le nouveau réservoir AdBlue. Sa capacité de 21 l offre une longue autonomie. De son côté, le réservoir diesel est de 200 l.



SPV INTENSE, AUTOMOTRICE VERSION ROUTIÈRE !

Le modèle SPV Intense est une automotrice routière adaptée aux trajets à 40 km/h, tout en bénéficiant des avantages de la SPV Power : compacité, maniabilité et performances.

Nouveauté ! Elle bénéficie désormais de série d'un moteur d'avancement plus véloce pour mieux tenir la vitesse en pente, de roues avant plus grandes et d'un châssis surélevé.

La SPV Intense correspond parfaitement à une utilisation pour un individuel ayant plusieurs sites, pour un regroupement d'exploitations ou pour une CUMA.



SPV Access
12.1 DLSPV Access
14.1 DLSPV Access
15.1 DL

Volume utile		12 m ³	14 m ³	15 m ³
Dimensions hors tout	Hauteur	2,55 m	2,75 m	2,95 m
	Largeur	2,55 m	2,55 m	2,55 m
	Longueur	8,56 m	8,52 m	8,46 m
Poids à vide		11 800 kg	11 900 kg	12 000 kg
Puissance moteur		123 kW / 167 ch	123 kW / 167 ch	123 kW / 167 ch
Vitesse maximale de déplacement		25 km/h	25 km/h	25 km/h
Puissance de désilage		66 kW / 90 ch	66 kW / 90 ch	66 kW / 90 ch
Vitesses maximales de la vis de mélange	Vitesse lente	15 min ⁻¹	15 min ⁻¹	15 min ⁻¹
	Vitesse rapide	38 min ⁻¹	38 min ⁻¹	38 min ⁻¹

SPV Power
12.1 DLSPV Power
14.1 DLSPV Power
15.1 DLSPV Power
17.1 DL

Volume utile		12 m ³	14 m ³	15 m ³	17 m ³
Dimensions hors tout	Hauteur	2,55 m	2,75 m	2,95 m	3,15 m
	Largeur	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
	Longueur	8,56 m	8,52 m	8,46 m	8,38 m
Poids à vide		11 800 kg	11 900 kg	12 000 kg	12 100 kg
Puissance moteur		123 kW / 167 ch	123 kW / 167 ch	123 kW / 167 ch	123 kW / 167 ch
Vitesse maximale de déplacement		25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Puissance de désilage		88 kW / 120 ch	88 kW / 120 ch	88 kW / 120 ch	88 kW / 120 ch
Vitesses maximales de la vis de mélange	Vitesse lente	20 min ⁻¹	20 min ⁻¹	20 min ⁻¹	20 min ⁻¹
	Vitesse rapide	50 min ⁻¹	50 min ⁻¹	50 min ⁻¹	50 min ⁻¹

SPV Intense
12.1 DLSPV Intense
14.1 DLSPV Intense
15.1 DLSPV Intense
17.1 DL

Volume utile		12 m ³	14 m ³	15 m ³	17 m ³
Dimensions hors tout	Hauteur	2,65 m	2,85 m	3,05 m	3,25 m
	Largeur	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
	Longueur	8,56 m	8,52 m	8,46 m	8,38 m
Poids à vide		12 300 kg	12 400 kg	12 500 kg	12 600 kg
Puissance moteur		123 kW / 167 ch	123 kW / 167 ch	123 kW / 167 ch	123 kW / 167 ch
Vitesse maximale de déplacement		40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Puissance de désilage		88 kW / 120 ch	88 kW / 120 ch	88 kW / 120 ch	88 kW / 120 ch
Vitesses maximales de la vis de mélange	Vitesse lente	20 min ⁻¹	20 min ⁻¹	20 min ⁻¹	20 min ⁻¹
	Vitesse rapide	50 min ⁻¹	50 min ⁻¹	50 min ⁻¹	50 min ⁻¹

Pour connaître votre Partenaire Agréé le plus proche
rendez-vous sur www.kuhn.com

 www.kuhn.com	Votre Partenaire Agréé
---	------------------------

KUHN-AUDUREAU S.A.S.

BP 19 - FR 85260 La Copechagnière
 Tél.: +33 (0)2 51 41 47 00 - Fax : +33 (0)2 51 41 41 03
 Société Anonyme au capital de 4 070 000 Euros

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n'ont aucun caractère contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans les supports de présentation de nos produits, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en position opérationnelle. Durant l'utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place conformément aux prescriptions des notices d'instructions et des OPL (Opérations Préliminaires à la Livraison). Il faut RESPECTER LES REGLES DE CIRCULATION EN VIGUEUR AINSI QUE le poids total autorisé en charge (PTAC) du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur L'ESSIEU avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions EN VIGUEUR (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays. *

